


品 名

ダウンライト (75w ハロゲン球) Φ75



※重量15Aまで
照明器具以外の負荷は認められていません。

安全に関するご注意
 指定の取付穴を必ず使用し、お取付の際に必ず下向きにしてください。
 火災、感電、感熱、感電の恐れがあります。
 この器具は防水ではありません。
 電線の多い場所や、水のたまりやすい場所では、
 使用できません。
 4 取付ボルト、取付金具、取付穴の位置、必ず以下で必ず
 使用してください。
 火災の恐れがあります。
 埋込タイプなので、取付工事の際は
 天井には必ず埋込してください。
 ※火災の原因になります。

タイプA2077専用 110V 50W x 10 取付
 タイプA2077専用 110V 50W x 10 取付

7	取付ボルト	1	取付金具	取付ボルト	規格
8	取付金具	1	取付穴	取付穴	規格
9	取付穴	1	取付ボルト	取付金具	規格
10	取付ボルト	1	取付金具	取付穴	規格
11	取付金具	1	取付ボルト	取付金具	規格
12	取付穴	1	取付ボルト	取付金具	規格

小泉産業株式会社 2001/09/04 -P1-

リース価格	御打合せにて設定させていただきます。
在庫数	20灯
ランプ	75wダイクロハロゲン球 (JDR110V75W/M)
用途	埋込タイプなのであまり目立たない為、いろんな場所に取り付可能です。天井や床等、壁面にも取付けてもOKです。埋込部分があるので注意して下さい。
特長	埋込穴もΦ75とコンパクトなので場所を選びません。
その他	近接照射限度 0.5M