

品名

フレンジSP (75w ハロゲン球)



製品カテゴリ: スポットライト 型番 US-175W/B

**安全に関するご注意**

この器具は、一般商業環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。  
 施工は取扱説明書にしたがい、確実に行ってください。  
 施工に不備があると落下・火災の原因となります。  
 器具と被照対象は0.5m以上離してください。  
 指定距離より近いと被照対象の発色・火災の原因となります。  
 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。  
 器具に荷重をかけたり、糸や紐等の可動物を覆わないでください。  
 また、熱い物や油を近づけないでください。  
 落下・感電・火災の原因となります。  
 電子トランス容量を越えての使用及び、適合ランプ以外の使用は、  
 絶対しないでください。過熱・過電の原因となります。  
 表示された電線電圧(定格電圧±6%)以外の電線で使用しないで下さい。  
 感電・火災の原因となります。

- ローベルト専用器具以外との併用は、お避けください。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受けやすい場所、腐食性のガスが発生する所では使用しないでください。
- 火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、5〜35℃以外では、使用しないでください。火災の原因となります。

0.5m以上 被照対象

7					特別事項	販売業務用照明器具	型番	US-175W/B
6						ダイクロハロゲンランプ(ヒーム角)		(W:白色/B:黒色)
5	ソケット	セラミック	1	E11		必ず指定のご交換、中角 (E11)		
4	反射板	AlP	1		適合ランプ	ダイクロハロゲンランプ		
3	本体	ADC	1	塗装仕上げ		JDR110V75W (E11)	V数	100V 60W
2	アーム	SPC	1	塗装仕上げ	外径	高さ	幅	質量
1	コネクティングワッシャー	樹脂	1		2000±0.4	2000±0.5	φ80	100g
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備	考			

リース価格

御打合せにて設定させて頂きます。

在庫数

300灯

ランプ

75wダイクロハロゲン球 (JDR110V75W/M)

用途

非常にコンパクトで軽量の為、パラペットや展示台の上などに取付けて商品を照らしたり、トラスに取付けて社名サインなどを照らしたりするのに使うと効果的です。システムパネルにもワンタッチで取付けできます。

特長

ランプカバーが付いている為、周りに明かりが漏れたり光の影などがあまり出ません。

その他

近接照射限度 0.8M