

品 名	ダウンライト (FHT 42w) Φ150
-----	-----------------------



2005/09/15 ダウンライト

埋込穴寸法
150

《使用上の注意》
蛍光灯器具は外気の流れる影響で温度変化の激しい場所
風が直接吹くような環境では使用しないでください。
極端な低温低下や水漏れの発生、商品を生じます。

7	ソケット	台	1	1	特記事項	None
6	インバータ	板	1	1	インバータ式高力率 (100V/200V)	None
5	枠	鋼板	1	1	オフホワイト塗装	None
4	反射板	アルミ	1	1	射出成形 (鏡目)	None
3	取付バネ	ステンレス	2	2	適合ランプ	コンパクト蛍光灯
2	インバータカバー	透明樹脂	1	1	種別	FHT42
1	本体	透明樹脂	1	1	口金	G×24q-4
消費電力		W	42	W	X	1
質量		kg	1.0	kg	1/3	

単位 mm 第三角法 (JIS: A-4) ED4391ST-K 株式会社 遠藤照明

リース価格	御打合せにて設定させていただきます。
在庫数	30灯
ランプ	6本柱コンパクト蛍光灯 (FHT42w EX-N)
用途	コンパクトサイズの蛍光灯なので均一な配光を得る事が出来、商品を照らすにも最適です。蛍光灯なので目にも優しく商談スペース等に取付けても効果的です。
特長	6本の発光管のコンパクトサイズの蛍光灯で消費電力が42wで一般球の150wと同等の明かりが得られます。
その他	近接照射限度 0.3M