

品 名	フレンジSP (30w LED)
-----	------------------



防雨形

ELS

仕上色	ECF0371SA1/2/DG ダークグレイ(半艶) (マシセル N3)	使用LED	1.2W形LED 24ヶ
	ECF0371SA1/2/W ホワイト(半艶) (マシセル N9, S1)		

注) 1. 電源装置(LEDは標準組込みです)  
2. LEDには発光色や明るさにバラつきがありますので予めご了承ください。  
3. 振動や衝撃の多い場所、腐食性のガスが発生する場所、  
温度が55℃を超える場所、湿潤環境下では使用しないでください。  
4. 周囲温度35℃以上の環境下での使用はしないでください。

設計許容風速	変圧面積
60m/S	0.04m <sup>2</sup>

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)
100/200 共用	50/60 共用

電源	1	28.8W LED用
バチン錠	アルミ	1 ポリエステル樹脂接着付塗装
部熱キャップファン	アルミダイカスト	1 ポリエステル樹脂接着付塗装
アーム取り付けねじ	アルミダイカスト	2 ポリエステル樹脂接着付塗装
前面ガラス	強化ガラス	14 曲面 透明
アーム	ステンレス	13 1 ポリエステル樹脂接着付塗装
電源ケース	アルミダイカスト	1 ポリエステル樹脂接着付塗装
取手枠	アルミダイカスト	1 ポリエステル樹脂接着付塗装
本体	アルミダイカスト	1 ポリエステル樹脂接着付塗装

LEDiic Flood Pocket  
ECF0371SA1/2/DG  
ECF0371SA1/2/W  
質量 2.2kg | 単位 mm | 尺度 1/5  
LLPDD2324-2

EYE 岩崎電気株式会社

リース価格	御打合せにて設定させていただきます。
在庫数	20灯
ランプ	白色LED 1.2wx24
用途	発熱量が少ないので、エコの展示会や熱を得意としない商品等に使用出来るので効果的です。また、ハンガータイプにも対応しております。
特長	白熱電球の20倍の長寿命。省メンテかつエコロジーな器具です。
その他	近接照射限度 0.3M 安定器一体型